



Electrolux HEAT PUMPS Nordic range

Flow H3 (SCOP 4,0 – A+)

Well H5 (SCOP 4,6 – A++)

Well H7 (SCOP 5,2 – A+++)

Varmepumper som dækker alle behov.

Flow H3

EPN09C38HW – EPN12C38HW – EPN18C38HW



Styring af varmepumpen via telefonen

Altid kontrol med varme/køling af hjemmet, uanset hvor du befinder dig. Tilslut Flow H3 varmepumpen til Electrolux app på telefonen og styr din varmepumpe via WiFi forbindelsen og via Google Assistant eller amazon alexa.



Lavt lydniveau – 19dB(A)

Flow H3 serien har et lydniveau fra 19dB(A) (EPN09HC38HW) som sikrer, at hjemmet er lige så stille, som det er komfortabelt.



Komfort ved alle temperaturer.

Electrolux varmepumper sikrer god varme i huset, selv når temperaturen kommer ned til -25°C.

Yderligere har varmepumpen 10°C funktion, som sikrer en stabil temperatur i sommerhuset med lavt energiforbrug, til gavn for økonomien og miljøet.



Effektiv luftrensning

Med flere filtre og Plastma Cluster luftrensning, fjernes støv, pollen og bakterier hurtigt. Dermed sikres et rent og sundt indeklima.



5 års garanti

Der ydes 5 års garanti på alle Electrolux varmepumper, når de er installeret af aut. Installatør og der udføres eftersyn på varmepumpen efter 2 og 4 år fra installationsdato.

Flow H3			
Model (inde/udedel komplet)	EPN09C38HW	EPN12C38HW	EPN18C38HW
Produkt nr. komplet varmepumpe	801 416 693	801 416 694	801 416 695
Indedel model nr.	EPN09C38HWI	EPN12C38HWI	EPN18C38HWI
Indedel produkt nr.	950 011 445	950 011 447	950 011 449
Udedel model nr.	EPN09C38HWO	EPN12C38HWO	EPN18C38HWO
Udedel produkt nr.	950 011 446	950 011 448	950 011 450

Varme	SCOP average temperatur (Danmark)	4,0 / A	4,0 / A	4,2 / A
	Max varmeeffekt kW	4,6	5,4	6,9
	Min varmeeffekt kW	1	1,1	1,4
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,4	3,2	5,2
	Varmeeffekt kW ved -7°C udetemperatur	2,8	3,5	4,6
	Varmeeffekt kW ved -15°C udetemperatur	2	2,3	3,8
	Varmeeffekt kW ved -25°C udetemperatur	1,4	1,9	2,4

Køling	SEER	6,6 / A++	6,8 / A++	6,8 / A++
	Max køleeffekt kW	3,4	4,2	6,8
	Min køleeffekt kW	0,8	1	1,3
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,6	3,6	5,2

Indedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	820*195*280	820*195*280	1008*225**318
	Vægt (Kg)	8,8	8,8	11,6
	Lydniveau dB (A) Turbo (Varme)	39	40	45
	Lydniveau dB (A) Quiet (varme)	19	22	26

Udedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	780*245*540	780*245*540	820*338*614
	Vægt (Kg)	27	28	37,8
	Lydniveau lyd tryk dB A)	51	52	54
	Laveste drifttemp. Varme/køl (°C)	-25 / -20	-25 / -20	-25 / -20

Øvrigt	Sommerhus funktion 10°C	Ja	Ja	Ja
	WiFi indbygget i varmepumpen	Ja	Ja	Ja
	Active Carbon filter	Ja	Ja	Ja
	Cold Plasma luftrensning	Ja	Ja	Ja
	Kølemiddel, type	R32	R32	R32
	Kølemiddel, mængde (g)	700	720	950
	Maks. Rørlængde - meter	15	15	25
	Maks. Højdeforskel - meter	5	5	5
	Kompressor	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi



Kølemiddelet R32 er det fremtidssikrede miljøvenlige kølemiddel. Der sker kun påvirkning af miljøet, hvis varmepumpen ikke installeres og håndteres korrekt ved bortskaffelse.



Well H5

EPN09C58HW - EPN12C58HW



Styring af varmepumpen via telefonen

Altid kontrol med varme/køling af hjemmet, uanset hvor du befinder dig. Tilslut Well H5 varmepumpen til Electrolux app på telefonen og styr din varmepumpe via WiFi forbindelsen og via Google Assistant eller amazon alexa.



Høj varmeydelse.

Well H5 serien kan med op til 6kW varmeeffekt opvarme større villæer og sommerhuse. Samtidig med SCOP på 4,6 (A++) sikres både effektiv opvarmning og lave omkostninger.



Komfort ved alle temperaturer.

Electrolux varmepumper sikrer god varme i huset, selv når temperaturen kommer helt ned til -30°C.

Yderligere har varmepumpen 10°C funktion, som sikrer en stabil temperatur i sommerhuset med lavt energiforbrug, til gavn for økonomien og miljøet.



Effektiv luftrensning

Med flere filtre og Plasma Cluster luftrensning, fjernes støv, pollen og bakterier hurtigt. Dermed sikres en rent og sundt indeklima.

5 års garanti

Der ydes 5 års garanti på alle Electrolux varmepumper, når de er installeret af aut. Installatør og der udføres eftersyn på varmepumpen efter 2 og 4 år fra installationsdato.



Well H5			
Model (inde/udedel komplet)	EPN09C58HW	EPN12C58HW	
Produkt nr. komplet varmepumpe	801 416 689	801 416 690	
Indedel model nr.	EPN09C58HWI	EPN12C58HWI	
Indedel produkt nr.	950 011 437	950 011 439	
Udedel model nr.	EPN09C58HWO	EPN12C58HWO	
Udedel produkt nr.	950 011 438	950 011 440	
Varme	SCOP average temperatur (Danmark)	4,6 / A++	4,6 / A++
	Max varmeeffekt kW	6	6
	Min varmeeffekt kW	0,8	1
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,5	2,8
	Varmeeffekt kW ved -7°C udetemperatur	3,1	3,3
	Varmeeffekt kW ved -15°C udetemperatur	2,2	2,5
Varmeeffekt kW ved -30°C udetemperatur	1,3	1,3	

Køling	SEER	8,5 / A+++	7,8 / A++
	Max køleeffekt kW	3,9	4,5
	Min køleeffekt kW	0,8	1
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,6	3,5

Indedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	855*200*280	855*200*280
	Vægt (Kg)	10	10
	Lydniveau dB (A) Turbo (Varme)	39	40
	Lydniveau dB (A) Quiet (varme)	22	20

Udedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	780*290*597	780*290*597
	Vægt (Kg)	33	33
	Lydniveau lyd tryk dB(A)	52	53
	Laveste drifttemp. Varme/køl (°C)	-30 / -20	-30 / -20

Øvrigt	Sommerhus funktion 10°C	Ja	Ja
	WiFi indbygget i varmepumpen	Ja	Ja
	Active Carbon filter	Ja	Ja
	Cold Plasma luftrensning	Ja	Ja
	Kølemiddel, type	R32	R32
	Kølemiddel, mængde (g)	800	900
	Maks. Rørlængde - meter	15	15
	Maks. Højdeforskel - meter	10	10
	Kompressor Brand	Mitsubishi	Mitsubishi



Kølemiddelet R32 er det fremtidssikrede miljøvenlige kølemiddel. Der sker kun påvirkning af miljøet, hvis varmepumpen ikke installeres og håndteres korrekt ved bortskaffelse.



Well H7

EPN09V78HW - EPN12V78HW



Styring af varmepumpen via telefonen

Altid kontrol med varme/køling af hjemmet, uanset hvor du befinder dig. Tilslut Well H7 varmepumpen til Electrolux app på telefonen og styr din varmepumpe via WiFi forbindelsen og via Google Assistant eller amazon alexa.



Høj varmeydelse.

Well H7 serien har den højeste varmekapacitet. Med op til 7,2kW varmeeffekt opvarmer den let den store villa eller sommerhuset. Samtidig med SCOP på 5,2 (A+++) sikres både effektiv opvarmning og lave omkostninger.



Komfort ved alle temperaturer.

Electrolux varmepumper sikrer god varme i huset, selv når temperaturen kommer helt ned til -30°C. Yderligere har varmepumpen 8°C og 12°C funktion, som sikrer en stabil temperatur i sommerhuset med lavt energiforbrug, til gavn for økonomien og miljøet.



Effektiv luftrensning

Med 3M 4i1 filter (anti skimmel/bakterier/allergi/virus) og Ion generator luftrensning, fjernes støv, pollen og bakterier hurtigt. Dermed sikres et rent og sundt indeklima.

5 års garanti

Der ydes 5 års garanti på alle Electrolux varmepumper, når de er installeret af aut. Installatør og der udføres eftersyn på varmepumpen efter 2 og 4 år fra installationsdato.



Well H7			
Model (inde/udedel komplet)		EPN09V78HW	EPN12V78HW
Produkt nr. komplet varmepumpe		801 416 687	801 416 688
Indedel model nr.		EPS09V57HWI	EPS12V57HWI
Indedel produkt nr.		905 011 404	950 011 406
Udedel model nr.		EPN09V78HWO	EPN12V78HWO
Udedel produkt nr.		950 011 405	950 011 407
Varme	SCOP average temperatur (Danmark)	5,2 / A+++	5,2 / A+++
	Max varmeeffekt kW	7	7,2
	Min varmeeffekt kW	0,75	0,45
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,6	3,4
	Varmeeffekt kW ved -7°C udetemperatur	3900	4100
	Varmeeffekt kW ved -15°C udetemperatur	3200	3800
	Varmeeffekt kW ved -30°C udetemperatur	2000	2000
Køling	SEER	9,2 / A+++	9,2 / A+++
	Max køleeffekt kW	4,2	4,8
	Min køleeffekt kW	1	1
	Dimensionerende effekt (P-design) kW	2,6	3,4
Indedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	895x248x298	895x248x298
	Vægt (Kg)	13	13
	Lydniveau dB (A) Turbo (Varme)	41	42
	Lydniveau dB (A) Quiet (varme)	23	24
Udedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	800x333x554	800x333x554
	Vægt (Kg)	36	36
	Lydniveau lyd tryk dB(A)	57	58
	Laveste drifttemp. Varme/køl (°C)	-30 / -15	-30 / -15
Øvrigt	Sommerhus funktion 8°C/12°C	Ja	Ja
	WiFi indbygget i varmepumpen	Ja	Ja
	3M 4i1 (anti skimmel/bakterier/allergi/virus)	Ja	Ja
	Ion generator luftrensning	Ja	Ja
	Temperaturføler i fjernbetjening (follow me)	Ja	Ja
	Kølemiddel, type	R32	R32
	Kølemiddel, mængde (g)	850	850
	Maks. Rørlængde - meter	25	25
	Maks. Højdeforskel - meter	10	10
Kompressor Brand	KTN	KTN	



Kølemiddelet R32 er det fremtidssikrede miljøvenlige kølemiddel. Der sker kun påvirkning af miljøet, hvis varmepumpen ikke installeres og håndteres korrekt ved bortskaffelse.

